

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ БЛОКОВ МАЗУТОПОДГОТОВКИ.

Тип БМП номер компоновки	Площадь нагрева м2.	Раб. дав-е, МПа, мазут(пар)	Темп. среды, `С.	Масса, кг	Габариты (LxBxH), мм.
БМП 0,75-2,5 00.8139.013	0,75.	2,5 (0,5)	70 (110).	470	2880x 1150x 1325
БМП 1,5-2,5 00.8139.017	1,5.	2,5 (0,5)	70 (110).	465	2885x 1150x 1365
БМП 2,25-2,5 00.8139.018	2,5.	2,5 (0,5)	70 (110).	495	2880x 1150x 1600
БМП 3,0-2,5 00.8139.019	3,0.	2,5 (0,5)	70 (110).	530	2880x 1150x 1850
ПМ 0,75 00.8114.009	0,75.	2,5 (0,5)	70 (110).	59	2690x 240x 875
ПМ 1,5 00.8114.006	1,5.	2,5 (0,5)	70 (110).	96	2690x 240x 1265

ПМ 2,25 00.8114.010	2,5.	2,5 (0,5)	70 (110).	129	2690x 240x 1500
ПМ 3,0 00.8114.009	3,0.	2,5 (0,5)	70 (110).	163	2690x 240x 1750