

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ДЕАЭРАТОРОВ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ ДА, ДЕАЭРАЦИОННЫХ КОЛОНОК КДА, ОХЛАДИТЕЛЕЙ ВЫПАРА ОВА, ОВВ, ГИДРОЗАТВОРОВ.

Тип продукции номер компоновки	Раб. дав-е, МПа	Вместимость, м3/час.	Темп. среды, °С.	Габариты (LxВxН) либо (LxD), мм.	Масса, кг
ДА-1 00.8133.065	0,12.	0,45	104,2.	955x 950x 2205	645
ДА-3 00.8133.061	0,12.	1,0	104,2.	1275x 1295x 2485	756
ДА-5/2 00.8133.070	0,12.	2,0	104,2.	2335x 1616x 3640	1365
ДА-5/4 00.8133.068	0,12.	4,0	104,2.	3325x 1616x 3650	1600
ДА-5/7 00.8133.052	0,12.	7,0	104,2.	5230x 1657x 2500	2090

ДА-10/4 00.8133.074	0,12.	4,0	104,2.	3325x 1616x 3350	1630
ДА-10/7 00.8133.053	0,12.	7,0	104,2.	5230x 1420x 2500	2314
ДА-10/8 00.8137.001	0,12.	8,0	104,2.	6730x 1657x 3336	2707
ДА-15/4 00.8133.054	0,12.	4,0	104,2.	3325x 1616x 3770	1700
ДА-15/8 00.8133.063	0,12.	8,0	104,2.	6820x 1616x 3760	2189
ДА-25/8 00.8133.055	0,12.	8,0	104,2.	6820x 1616x 3210	2740
ДА-50/15 00.8133.082	0,12.	15,0	104,2.	6140x 2230x 4135	4434

ДА-50/25 23.8137.002	0,12.	25,0	104,2.	7760x 2420x 4435	6320
ДА-50/50 23.8137.008	0,12.	50,0	104,2.	11600x 2620x 4743	12687
КДА-5 00.9032.014-03	0,12.		104,2.	512x 2100	235
КДА-10 00.9032.014-08	0,12.		104,2.	512x 2100	235
КДА-15 00.9032.006-01	0,12.		104,2.	512x 2250	245
КДА-25 00.9032.012	0,12.		104,2.	712x 2790	333,5
КДА-50 00.9032.013	0,12.		104,2.	1016x 2050	594
КДА-100 00.9032.016	0,12.		104,2.	1016x 2050	580

Гидрозатвор для ДА 5-25 00.9203.005	0,12.			1460x 495x 5930	183
Гидрозатвор для ДА 50-100 00.9203.003	0,12.			1500x 495x 5950	296,3
Охладитель выпара ОВА-2 00.8118.004				1150x 516x 580	229
Охладитель выпара ОВА-8 00.8118.005				2860x 516x 580	355