

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ СЕРИИ ДСЕ.

Тип котла номер компоновки	Паро-произв т/ч (МВт).	Раб. дав-е, МПа (кгс/ см2)	Темп. пара, °С.	КПД, %	Расх.топлива, м3/ч (кг/ч)	Габариты (LxВxH), мм.	Масса, кг
ДСЕ-2,5-14Г 00.8022.104	2,5 (1,818).	1,4 (14)	194.	91	200	4265x 2400x 3150.	6740
ДСЕ-2,5-14ГМ 00.8022.104-01	2,5 (1,818).	1,4 (14)	194.	91	192	4265x 2400x 3150.	6840
ДСЕ-2,5-14Г 00.8022.104-02	2,5 (1,818).	1,4 (14)	194.	91	192	4265x 2400x 3150.	6770
ДСЕ-4-14Г 00.8022.051	4,0 (2,91).	1,4 (14)	194.	91	276	4680x 3100x 3260.	6927
ДСЕ-4-14ГМ 00.8022.051-01	4,0 (2,91).	1,4 (14)	194.	91	256	4680x 3100x 3260.	6903
ДСЕ-4-14ГМ 00.8022.051-02	4,0 (2,91).	1,4 (14)	194.	91	256	4680x 3100x 3260.	7017

ДСЕ-4-14ГМ 00.8022.051-07	4,0 (2,91).	1,4 (14)	194.	91	256	4680x 3100x 3260.	7056
ДСЕ-1,6-14ТР 00.8022.103	1,6 (1,168).	1,4 (14)	194.	84	230	4220x 3385x 3650.	8126
ДСЕ-2,5-14ШП 00.8022.108	2,5 (1,818).	1,4 (14)	194.	82	360	5660x 2965x 3650.	8600