

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ СЕРИИ КВ-ГМ, ДЕВ, КВЕ.

Тип котла номер компоновки	Мощность МВт (Гкал).	Раб. давл-е, МПа (кгс/см2)	Темп. график, °С.	КПД, %	Расх.топлива газ, м3/ч	Габариты (LxBxH), мм.	Масса, кг
КВЕ-0,7ГМ 00.8009.104	0,7 (0,6).	0,6 (6,0)	70-115.	86	86	3180x 1730x 2950.	3630
КВГМ-1,6ГМ (ДЕВ-1,4-95ГМ) 00.8009.041	1,6 (1,4).	0,6 (6,0)	70-95.	92	220	3840x 2450x 3270.	5795
КВГМ-2,9-150ГМ (ДЕВ-4-14ГМ-О) 00.8022.218	2,9 (2,5).	1,4 (14)	70-150.	92	272	4195x 3980x 5050.	12886
КВГМ-4,6-150ГМ (ДЕВ-6,5-14ГМ-О) 00.8022.318	4,65 (4,0).	1,4 (14)	70-150.	92	441	4800x 3980x 5050.	14120
КВГМ-7,56-150ГМ (ДЕВ-10-14ГМ-О) 00.8022.430	7,56 (6,0).	1,4 (14)	70-150.	92	667	6530x 3980x 5050.	17985

КВГМ-11,63- 150ГМ (ДЕВ-16- 14ГМ-О) 00.8022.519	11,63 (10,0).	1,4 (14)	70-150.	92	1088	8655x 5210x 6050.	19835
КВГМ-17,4-150ГМ (ДЕВ-25-14ГМ-О) 00.8022.625	17,4 (15,0).	1,4 (14)	70-150.	92	1670	10195x 5210x 6095.	27457