

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ СЕРИИ КВР - КВЕ, ДСЕВ, КЕВ.

Тип котла номер компоновки	Мощность МВт (Гкал).	Раб. дав-е, МПа (кгс/см ²)	Темп. график, °С.	КПД, %	Расх.топлива кг/ч	Габариты (LxBxH), мм.	Масса, кг
КВЕ-0,7Р 00.8009.095	0,7 (0,6).	0,6 (6,0)	70-115.	80	160	2850x 1730x 2950.	3150
КВР-1,74-115 (КЕВ-2,5-14-115) 00.8002.112	1,74 (1,5).	1,4 (14)	70-115.	83	292	6900x 4640x 5050.	13517
КВР-2,8-115(КЕВ-4-14-115С-О) 00.8002.211	2,9 (2,5).	1,4 (14)	70-115.	84	468	6900x 4640x 5190.	15050
КВР-2,8-115(КЕВ-4-14-115С-О(ПТЛ-РПК)) 00.8002.213	2,9 (2,5).	1,4 (14)	70-115.	84	468	6100x 3900x 5030.	18765
КВР-4,65-115(КЕВ-6,5-14-115С-О) 00.8002.234	4,65 (4,0).	1,4 (14)	70-115.	84	760	7940x 4640x 5190.	17588

КВР-4,65-115(КЕВ-6,5-14-115С-О(ПТЛ-РПК)) 23.8002.009	4,65 (4,0).	1,4 (14)	70-115.	84	760	7940x 4640x 5030.	17610
КВР-7,56-115(КЕВ-10-14-115С-О(ТЛЗМ)) 00.8002.438	7,56 (6,0).	1,4 (14)	70-115.	86	1170	8710x 3220x 5280.	21187
КВР-17,4-150(КЕВ-25-14-150С-О(ТЧЗМ)) 00.8002.645	17,4 (15,0).	1,4 (14)	70-150.	90	3116	14593x 4455x 4350.	32805