

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ СЕРИИ КВ-Т.

Тип котла	Мощность кВт.	Раб. дав-е, МПа (кгс/ см2)	Темп. график, `С.	КПД, %	Расх.топлива кг/ч	Габариты (LxVxH), мм.	Масса, кг
КВ-Т-40	40	0,2(2,0)	60-95	86	6,24	630x1140x1860	470
КВ-Т-50	50	0,2(2,0)	60-95	86	7,8	630x1590x1740	645
КВ-Т-65	65	0,2(2,0)	60-95	86	10,0	733x1800x2370.	1100
КВ-Т-80	80	0,2(2,0)	60-95	86	12,0	880x1680x2370	1315
КВ-Т-0,1	100	0,2(2,0)	60-95	86	15	880x1660x2340.	1350
КВ-Т-0,16	160	0,2(2,0)	60-95	86	25,0	1020x1715x2467	1730
КВ-Т-0,2	200	0,2(2,0)	60-95	86	30,0	1030x1880x2467	1935
КВ-Т-0,32	320	0,2(2,0)	60-95	86	50,0	1500x1770x2470	2805
КВ-Т-0,5	500	0,2(2,0)	60-95	86	78,0	2070x2030x2470	4250
КВ-Т-0,63	630	0,2(2,0)	60-95	86	98,2	2070x2030x2470	4250