

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЕЙ.

Наименование параметров	Ед. изм.	С-0,125-0,4	С-0,5-0,7	С-1,0-1,0
Вместимость корпуса	м3.	0,125	0,5	1,0
Диаметр	мм.	426	720	1026
Давление рабочее	МПа	0,6	0,7	1,0
Температура	Гр. С.	40	40	40
Давление пробное при гидравлическом испытании	МПа.	0,9	0,9	0,9
Масса аппарата (сухая)	кг.	110	238	350
Масса засыпного материала: Соль (NaCl или KCl) на одну загрузку	кг.	15	60	120
Фильтрующий материал кварц (P = 1,6 т/м3): - верхний слой (зерно от 1 до 2,5 мм.); (0,5-1 мм) - средний слой (зерно от 2,5 до 5 мм.); - нижний слой (зерно от 5 до 10 мм.).	кг. кг. кг.	60 27 25	137 72 112	250 125 215
Фильтрующий материал антрацит (P = 1,6 т/м3): - верхний слой (зерно от 1 до 2,5 мм.); (0,5-1 мм) - средний слой (зерно от 2,5 до 5 мм.); - нижний слой (зерно от 5 до 10 мм.).	кг. кг. кг.	30 13,5 12,5	68,5 36 56	125 62,25 57,5