


Котел водогрейный КВм-1,5:

Технические характеристики

- тепловая мощность, МВт - 1,5
- отопляемый объем, тыс.м<sup>3</sup> - 43
- рабочий график, С - 70/95
- рабочее давление, МПа - 0,6
- расход теплоносителя, м<sup>3</sup>/ч - 46
- расход условного топлива (7000 ккал/кг), кг/ч - 133
- коэффициент полезного действия - 0,82
- радиационная поверхность нагрева, м<sup>2</sup> - 16,3
- конвективная поверхность нагрева, м<sup>2</sup> - 43,5
- габаритные размеры, не более, мм - 5100x1850x2750
- масса котла (без воды), кг - 4700

Дополнительная комплектация:

- дымосос - ДН-6,3x1500
- автоматика управления
- золоуловитель типа ЗУ





Присоединительные размеры:

- газоход, мм - 500x300
- вход/выход теплоносителя, Ду, мм - 80
- предохранительный клапан, Ду, мм - 40
- обратный клапан, Ду, мм - 40
- воздушники, Ду, мм - 15
- продувочно-сливные линии, Ду, мм - 20
- манометры, Ду, мм - 15

Комплектация котла:

- толка механическая ТБ-1,45
- вентилятор ВЦ-14-46 №2,5 - 1 шт.
- затвор поворотный дисковый Ду=80мм - 2 шт.
- манометр технический МП-3У, 0-1 МПа - 2 шт.
- кран 116386к, Ду=15мм - 2 шт.
- термометр (спирт) ТТЖ-М, 0-150 - 2 шт.
- клапан предохранительный, Ду=40мм - 1 шт.
- клапан обратный пружинный, Ду=40мм - 1 шт.
- кран шаровый, Ду=15мм - 6 шт.
- кран шаровый, Ду=20мм - 8 шт.
- техническая документация - 1 копл.



Сайт: [dkwr.ru](http://dkwr.ru)  
 e-mail: [dkwr@mail.ru](mailto:dkwr@mail.ru)  
 Тел: +7(960)938-01-02  
 (многоканальный)