



**Котел водогрейный КВр-0,8:**

**Технические характеристики**

- тепловая мощность, МВт - 0,93
- рабочий график, С - 70/95
- рабочее давление, МПа - 0,6
- расход теплоносителя, м3/ч - 32
- расход условного топлива (7000 ккал/кг), кг/ч - 137,4
- коэффициент полезного действия - 0,8
- радиационная поверхность нагрева, м2 - 13,2
- конвективная поверхность нагрева, м2 - 32,6
- габаритные размеры, не болле, мм - 2700x1855x2350
- масса котла (без воды), кг - 2800

**Дополнительная комплектация:**

- дымосос - ДН-6,3x1500
- автоматика управления
- циркуляционный насос
- золоуловитель типа ЗУ
- труба дымовая

**Присоединительные размеры:**

- газоход, мм - 600x200
- вход/выход теплоносителя, Ду, мм - 80
- предохранительный клапан, Ду, мм - 40
- обратный клапан, Ду, мм - 40
- воздушники, Ду, мм - 15
- продувочно-сливные линии, Ду, мм - 20
- манометры, Ду, мм - 15

**Комплектация котла:**

- вентилятор ВЦ-14-46 №2 - 1 шт.
- затвор поворотный дисковый Ду=80мм - 2 шт.
- манометр технический МП-ЗУ, 0-1 МПа - 2 шт.
- кран 116386к, Ду=15мм - 2 шт.
- термометр (спирт) ТТЖ-М, 0-150 - 2 шт.
- клапан предохранительный, Ду=40мм - 1 шт.
- клапан обратный пружинный, Ду=40мм - 1 шт.
- кран шаровый, Ду=15мм - 6 шт.
- кран шаровый, Ду=20мм - 8 шт.
- техническая документация - 1 копл.

