



Котел водогрейный КВр-5,0:

Технические характеристики

- тепловая мощность, МВт - 5,0
- рабочий график, С - 70/95
- рабочее давление, МПа - 0,6
- расход теплоносителя, м³/ч - 172,4
- расход условного топлива (7000 ккал/кг), кг/ч - 741,4
- коэффициент полезного действия - 0,8
- радиационная поверхность нагрева, м² - 34,6
- конвективная поверхность нагрева, м² - 92,4
- габаритные размеры, не болле, мм - 5000x2000x2900
- масса котла (без воды), кг - 5400

Дополнительная комплектация:

- питатель топлива ПТЛ-600
- дымосос - ДН-11,2x1500
- автоматика управления
- циркуляционный насос
- золоуловитель типа ЗУ

Присоединительные размеры:

- газоход, мм - 600x400
- вход/выход теплоносителя, Ду, мм - 150
- предохранительный клапан, Ду, мм - 80
- обратный клапан, Ду, мм - 80
- воздушники, Ду, мм - 15
- продувочно-сливные линии, Ду, мм - 20
- манометры, Ду, мм - 15

Комплектация котла:

- вентилятор ВЦ-14-46 №3,15 - 1 шт.
- затвор поворотный дисковый Ду=150мм - 2 шт.
- манометр технический МП-3У, 0-1 МПа - 2 шт.
- кран 116386к, Ду=15мм - 2 шт.
- термометр (спирт) ТТЖ-М, 0-150 - 2 шт.
- клапан предохранительный, Ду=80мм - 1 шт.
- клапан обратный пружинный, Ду=80мм - 1 шт.
- кран шаровый, Ду=15мм - 6 шт.
- кран шаровый, Ду=20мм - 8 шт.
- техническая документация - 1 копмл.

